

Rotomac[®] 25RM

低成本涡流旋转头，适用于检测线材和棒材

- ☐ 冷锻机应用
- ☐ 支撑杆制造
- ☐ 弹簧制造
- ☐ 零件成型
- ☐ 低速生产线



- ☐ 检测线材、棒材和厚壁管材表面纵向缺陷，检测直径范围 3 - 25mm
- ☐ 检测表面裂纹和裂缝
- ☐ 转速 1,000 转/分
- ☐ 全新非接触式探头臂设计可以实现方便、快捷的探头调整
- ☐ 每个探头通过单独的螺杆进行调整实现了快速的尺寸切换
- ☐ 在检测过程中使用导套对产品进行居中
- ☐ 使用带有距离补偿功能的绝对式探头，可检测不太圆的产品
- ☐ 方便安装，使用 220VAC 供电，无需额外的控制柜和能源介质
- ☐ 与为旋转头应用设计的 Minimac[®] II 单通道涡流仪器配合使用

www.mac-ndt.com

Magnetic Analysis Corp.
103 Fairview Park Drive
Elmsford NY 10523 USA



Tel: 800-463-8622 ~ 914-530-2000
Fax: 914-703-3790
info@mac-ndt.com

25RM Rotary 07/24/2023